















TABELA
Características Técnicas para Chapas de Matrícula

		Automóveis	Ciclomotores	Motociclos	Máquinas Industriais (MI):	Veículos Históricos (H)	Triciclos	Regime Especial (ES)	Regime de Experiência (EX)	Regime Temporário (T)
Cor		Fundo preto e inscrições brancas	Fundo branco e inscrições a preto	Fundo preto e inscrições a branco	Fundo verde e inscrições a amarelo	Fundo azul e inscrições a branco	Fundo verde e inscrições a preto	Fundo branco e inscrições a vermelho	Fundo vermelho e inscrições a branco	Fundo amarelo e inscrições a preto
Tipo I	Série curta:	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 460 x 100 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - separadores: 30 x 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 24 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 230 x 50 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 35 mm largura: 25 mm espessura do traçado: 6 mm - separadores: 15 x 6 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 7.5mm - espaço livre entre inscrições: entre 5 e 12 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 460 x 100 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - separadores: 30 x 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 24 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 150 x 100 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> - caracteres <ul style="list-style-type: none"> altura: 22 mm largura: 22 mm - letras <ul style="list-style-type: none"> altura: 19 mm largura: 19 mm - números <ul style="list-style-type: none"> altura: 38 mm largura: 24 mm - espessura de chapa: 4 mm 	---	---	---		
	Série larga:	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 520 x 120 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 90 mm largura: 60 mm espessura do traçado: 15 mm - separadores: 30 x 15 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 25 mm 								
Tipo II	Série curta:	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 330 x 175 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - separadores: 30 x 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 24 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 170 x 115mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 45 mm largura: 30 mm espessura do traçado: 7.5 mm - separadores: 15 x 7.5 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 7.5mm - espaço livre entre inscrições: entre 5 e 15 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 460 x 100 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - separadores: 30 x 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 24 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 150 x 100 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> - caracteres <ul style="list-style-type: none"> altura: 22 mm largura: 22 mm - letras <ul style="list-style-type: none"> altura: 19 mm largura: 19 mm - números <ul style="list-style-type: none"> altura: 38 mm largura: 24 mm - espessura de chapa: 4 mm 	---	---	---		
	Série larga:	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 340 x 230 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 90 mm largura: 60 mm espessura do traçado: 15 mm - separadores: 30 x 15 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 30 mm 								
Automóveis		---	---	---	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 460 x 100 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 24 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 330 x 175 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 10 e 24 mm 	
Ciclomotores / Motociclos		---	---	---	---	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - chapa-base: 170 x 115 mm - inscrições: <ul style="list-style-type: none"> altura: 70 mm largura: 50 mm espessura do traçado: 12 mm - largura mínima da orla livre entre as inscrições e a superfície exterior da chapa: 15 mm - espaço livre entre inscrições: entre 5 e 15 mm 		

TABELA
Modelo de Características Técnicas de Chapas de Matrícula (para referencia)

		Automóveis	Ciclomotores	Motociclos	Máquinas Industriais (MI):	Veículos Históricos (H)	Triciclos	Regime Especial (ES)	Regime de Experiência (EX)	Regime Temporário (T)
Cor		Fundo preto e inscrições brancas	Fundo branco e inscrições a preto	Fundo preto e inscrições a branco	Fundo verde e inscrições a amarelo	Fundo azul e inscrições a branco	Fundo verde e inscrições a preto	Fundo branco e inscrições a vermelho	Fundo vermelho e inscrições a branco	Fundo amarelo e inscrições a preto
Tipo I	Série curta:							--	---	---
	Série larga:									
Tipo II	Série curta:									
	Série larga:									
Automóveis		---	---	---	---	---	---	 		
Ciclomotores / Motociclos		---	---	---	---	---	---	